



Canales recogeaguas con rejilla

Sistema de drenaje en acero inoxidable por canal cubierto con rejilla antideslizante, con pendiente integrada, y sumidero con cestillo recoge-residuos incorporado al centro (o en un extremo, bajo pedido).

Caída incorporada: 0,8%.

Sifón incorporado con desagüe de 100mm.

Rejilla con pletina portante de 25x3mm y malla de 33x22mm (otras opciones bajo pedido).

Disponibles en anchos 300 y 400mm (200mm bajo pedido).

Como estándar, los canales se fabrican con H1=70mm, y una caída de 8mm por metro. No obstante, bajo pedido, pueden fabricarse con H1=50mm en adelante, con caídas desde 1mm por metro en incrementos de 1mm, con sumideros del tipo rebajado, todo ello en aras de ajustarse a las necesidades de de la profundidad disponible en obra.

8 PRODUCTOS DISPONIBLES

Canal recogeagua con rejilla

REF: LEPC1030

A (en mm):	300
L (en mm):	1000
H1 (en mm aprox.):	70
H2 (en mm aprox.):	78

Canal recogeagua con rejilla

REF: LEPC1040

A (en mm):	400
L (en mm):	1000
H1 (en mm aprox.):	70
H2 (en mm aprox.):	78

Canal recogeagua con rejilla

REF: LEPC1530

A (en mm):	300
L (en mm):	1500
H1 (en mm aprox.):	70
H2 (en mm aprox.):	82

Canal recogeagua con rejilla

REF: LEPC1540

A (en mm):	400
L (en mm):	1500
H1 (en mm aprox.):	70
H2 (en mm aprox.):	82

Canal recogeagua con rejilla

REF: LEPC2030

A (en mm):	300
L (en mm):	2000
H1 (en mm aprox.):	70
H2 (en mm aprox.):	86

Canal recogeagua con rejilla

REF: LEPC2040

A (en mm):	400
L (en mm):	2000
H1 (en mm aprox.):	70
H2 (en mm aprox.):	86

Canal recogeagua con rejilla

REF: LEPC3030

A (en mm):	300
L (en mm):	3000
H1 (en mm aprox.):	70
H2 (en mm aprox.):	94

Canal recogeagua con rejilla

REF: LEPC3040

A (en mm):	400
L (en mm):	3000
H1 (en mm aprox.):	70
H2 (en mm aprox.):	94